

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДГУ

- * Высокое качество и надежность.
- * Конструктивно обеспечивается простота запуска и технического обслуживания.
- * Высокопроизводительный дизельный двигатель с водяным охлаждением.
- * Бесщеточный промышленный генератор переменного тока с AVR.
- * Прочная, сварная, стальная рама-основание с встроенным топлив. баком и заливной горловиной.
- * Сигналы тревоги по высокой температуре, низкому дав. масла, низкому уровню топлива и отключении.
- * Двигатель зап. маслом и охлаждающей жидкостью.
- * Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя.
- * Цифровой указа. уровня топлива на ЖК дисп. контр.
- * Подогреватели топлив. бака и масла двигат. (опция).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- * Мультиязычный, многофункциональный контроллер панели управления оснащен цифровым ЖК – дисплеем с прост., интуитивно понятной навигацией меню контроля и управления генераторной установкой как в ручном, так и в автоматическом режимах.
- * Ручное программирование контроллера на панели управления.
- * Функция записи неисправностей в память конт.
- * Автоматический выключатель (защиты генератора).
- * Зарядное устройство и АКБ.
- * Кнопки аварийной остановки, светозвуковая сигнализация.
- * Модуль дистанционного уп. с GSM модем (опция).

ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ



- * Технологически обеспечивается низкий уров. шума.
- * 2-6 дверный кожух обеспечивает удоб. доступ для технического обслуживания.
- * Точки подъема встроены в раму и кожух.
- * Прочная и сверхстойчивая к коррозии конструкция.
- * Негорючий шумоизолирующий материал.
- * Система отвода и подавления шума выхлопных газов установлена внутри кожуха.
- * Вибропоглощающие амортизаторы.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики генератора. уст. без предварительного уведомления.

www.ett.com.tr

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Резервная мощность (ESP)	кВА / кВт	222 / 178
Основная мощность (PRP)	кВА / кВт	202 / 161
Ток (ESP)	А	320
Напряжение - Частота	В - Гц	400 / 230 - 50
Кол-во фаз - Коэффиц. Мощн. Созф	Ед. - Cosф	3 - 0,8

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	FPT-IVECO	N67 TM7
Механическая мощность двигателя	кВт/(л/с)	177 / 237
Система воздухозабора		Турбонаддув
Рабочий объем цилиндров	л.	6,7
Кол-во / расположение цилиндров	ММ x ММ	6 / Line
Диаметр и ход поршня		104 x 132
Степень сжатия		17,5:1
Тип регулятора управления		Механический
Количество оборотов	об. / мин	1500
Охлаждение		Водяное
Объем охлаждающей жидкости	л.	25,5
Объем масла	л.	17,2
Электропитание	(DC) - В	12
Расход топлива при		
100 % нагрузке	л/ч	42,0
75 % нагрузке	л/ч	21,0
50 % нагрузке	л/ч	15,0
Объем топливного бака	л.	390

АЛЬТЕРНАТОР

Модель альтернатора	ITALIAN ALT.	
Тип альтернатора	Саморегулируемый	Бесщеточный
Резервная мощность	кВА	222
Напряжение - Частота		400 / 230 - 50
Регулятор напряжения	В - Гц	+/- 1,0
Класс изоляции / защиты		H / IP 21
Количество полюсов		4

ГАБАРИТЫ И ВЕС



ДГУ откры. исп.	ДxШxВ - М. / Вес - КГ	2,35 x 1 x 1,6 / 1725
ДГУ в кожухе	ДxШxВ - М. / Вес - КГ	3,25 x 1 x 1,75 / 2100



Резервная мощность (ESP): Аварийное питание при различной нагрузке. Без перегрузки.

Основная мощность (PRP): Номинальная мощность при различной электрической нагрузке на неограниченный период времени. Допускает перегрузка 10% мощности 1 час каждые 12 часов.

Electrotech Dis Ticaret ve Tekstil Limited Sirketi Istanbul Trakya Serbest Bolge

Subesi, Ataturk Bulvari, Erguvan Sokak No: 8/1, Catalca / Istanbul / TURKEY

Tel:+90 212 4383825-4383856, Gsm:+90 532 5446730, cagrio@electrotech-trade.com